


NUMINOS® GIMBLE M

Infälld takarmatur, 2700 K, 55°, vit

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights säkerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE M, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009557
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1700 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Netto vikt	0.41 kg
Bruttovikt	0.56 kg

2093870	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010129	NUMINOS® M , reflektor, guld
1010683	NUMINOS® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor frostad
1010130	NUMINOS® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	9.5 cm
Installationsdiameter	12 cm