


Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009558                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 12 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1700 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss/chrom                 |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 9.5 cm                      |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.41 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe        |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch  |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet   |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold      |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.56 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 9.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 12 cm   |