


NUMINOS® GIMBLE M

Infälld takarmatur, 3000 K, 20°, svart

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för din belysningsdesign. Även med NUMINOS® GIMBLE M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009559
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Netto vikt	0.41 kg
Bruttovikt	0.56 kg

2093856	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010129	NUMINOS® M , reflektor, guld
1010683	NUMINOS® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor frostad
1010130	NUMINOS® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	9.5 cm
Installationsdiameter	12 cm