


## NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur, 3000K, 20°, zwart / wit

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Ook met de NUMINOS® GIMBLE M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009560                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | plafond                       |
| Secundaire stroom/spanning          | 350 mA                        |
| Beschermingsklasse                  | III                           |
| Wattage                             | 12 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 1800 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 20 °                          |
| Kleur                               | zwart/wit                     |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 9.5 cm                        |
| Diameter                            | 13.5 cm                       |
| Nettogewicht                        | 0.41 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE         |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, goud            |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisch        |
| 1010684 | Diffusor NUMINOS® S prismatisch         |
| 1010696 | LED driver , 21 W, 350 mA               |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusor frosted           |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, koper           |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Brutogewicht    | 0.56 kg |
| Uitsparingsvorm | rond    |
| Inbouwdiepte    | 9.5 cm  |
| Inbouwdiameter  | 12 cm   |