


## NUMINOS® GIMBLE M

Infälld takarmatur, 3000 K, 40°, svart

NUMINOS® är det bäst samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® GIMBLE M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009562     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 350 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 12 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1800 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | svart       |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 9.5 cm      |
| Diameter                     | 13.5 cm     |
| Netto vikt                   | 0.41 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.56 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
| 1010704 | LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI                                                 |
| 1010700 | LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS                                                  |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflektor, guld                                                      |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor med bikaka                                                  |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor                                                 |
| 1010696 | LED-driftdon , 21 W, 350 mA                                                       |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor frostad                                                     |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflektor, koppar                                                    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjadsdjup        | 9.5 cm |
| Installationsdiameter | 12 cm  |