




## NUMINOS® GIMBLE M

Upotettava kattovalaisin,, 3000 K, 40°, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaansuostavien valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat käden käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009563         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 12 W            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 1800 lm         |
| Valon värielämpötila             | 3000 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 40 °            |
| väri                             | musta/valkoinen |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 19              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 9.5 cm          |
| halkaisija                       | 13.5 cm         |
| Nettopaino                       | 0.41 kg         |
| Bruttopaino                      | 0.56 kg         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI                           |
| 1006143 | Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm musta        |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE                          |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusori hunajakkenno                         |
| 1006146 | Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen |
| 1006144 | Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen    |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusori elliptinen                           |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusori Diffusori                            |
| 1006145 | Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta     |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA                                 |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusori himmeä                               |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta                               |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari                              |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Asennussyvyys         | 9.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 12 cm  |