


## NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight sort/krom 3000 K 40°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når du vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV så det modulære mangfoldet venter på deg.



## TEKNISKE DATA

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.                       | 1009564                    |
| Antall ulike lysuttak         | 1                          |
| Drei- og svingbar             | dreiebar stang og vippebar |
| IP-kode                       | IP20                       |
| Montering                     | Innfelt montering          |
| Montering detaljer            | Tak                        |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                     |
| Kapslingsgrad                 | III                        |
| Systemeffekt                  | 12 W                       |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                      |
| Lysytelse                     | 1800 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin                |
| Spredningsvinkel              | 40 °                       |
| Farge                         | black/chrome               |
| CRI                           | 90                         |
| UGR ≤                         | 19                         |
| Levetid                       | 50000 h                    |
| Risikogruppe                  | 1                          |
| Høyde                         | 9.5 cm                     |
| Diameter                      | 13.5 cm                    |
| Nettvekt                      | 0.41 kg                    |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI    |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE   |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb   |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk   |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA          |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet     |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull      |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.56 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 9.5 cm  |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |