




## NUMINOS® GIMBLE M

innfelt armatur, 3000 K, 55°, svart

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009565                      |
| Antall ulike lysuttak         | 1                            |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar list og tilbakelent |
| IP-kode                       | IP20                         |
| Montering                     | Innfelt montering            |
| Montering detaljer            | Tak                          |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                       |
| Kapslingsgrad                 | III                          |
| Systemeffekt                  | 12 W                         |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                        |
| Lysytelse                     | 1800 lm                      |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 55 °                         |
| Farge                         | black                        |
| CRI                           | 90                           |
| UGR ≤                         | 22                           |
| Levetid                       | 50000 h                      |
| Risikogruppe                  | 1                            |
| Høyde                         | 9.5 cm                       |
| Diameter                      | 13.5 cm                      |
| Nettvekt                      | 0.41 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspærebefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI                          |
| 1006143 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort      |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE                         |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb                         |
| 1006146 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit |
| 1006144 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit      |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk                         |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming                       |
| 1006145 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA                                |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet                           |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull                            |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.56 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 9.5 cm  |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |
| BIG WHITE side      | 49      |