

NUMINOS® GIMBLE M

vgradna svetilka, 3000 K, 55°, črna/bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009566
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1800 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna/bela
CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.5 cm
Premer	13.5 cm
Neto teža	0.41 kg

Svetlobnega Vira

2093856	
---------	---

Dodatki

1010704	LED gonilnik , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED gonilnik , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , reflektor, zlato
1010683	NUMINOS® M , Difuzor satovje
1010686	NUMINOS® M , difuzor eliptični
1010684	NUMINOS® M , Prizmatični difuzor
1010696	LED gonilnik , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difuzor zamrznjen
1010130	NUMINOS® M , reflektor, baker

Bruto teža	0.56 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	9.5 cm
Premer vgradnje	12 cm