


## NUMINOS® GIMBLE M

Infälld takarmatur, 3000 K, 55°, svart / vit

NUMINOS® är det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för din belysningsdesign. Precis som med NUMINOS® GIMBLE M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009566     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 350 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 12 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1800 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 9.5 cm      |
| Diameter                     | 13.5 cm     |
| Netto vikt                   | 0.41 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.56 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
| 1010704 | LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI                                                 |
| 1010700 | LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS                                                  |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflektor, guld                                                      |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor med bikaka                                                  |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor                                                 |
| 1010696 | LED-driftdon , 21 W, 350 mA                                                       |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor frostad                                                     |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflektor, koppar                                                    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjningsdjup      | 9.5 cm |
| Installationsdiameter | 12 cm  |