

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® GIMBLE M, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



## Datos técnicos

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art. N.º                                 | 1009570      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1            |
| Código IP                                | IP20         |
| Montaje                                  | Empotrado    |
| Detalles de montaje                      | Techo        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA       |
| Clase de protección                      | III          |
| Potencia                                 | 12 W         |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C        |
| Flujo luminoso                           | 1800 lm      |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin  |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °         |
| Color                                    | blanco/cromo |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Vida útil                                | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Altura                                   | 9.5 cm       |
| Diámetro                                 | 13.5 cm      |
| Peso neto                                | 0.41 kg      |
| Peso bruto                               | 0.56 kg      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , difusor de panal    |
| 1010686 | NUMINOS® M , difusor elíptico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , difusor prismático  |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 - mA      |
| 1010685 | NUMINOS® M , difusor esmerilado  |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, dorado   |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, cobre    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Profundidad del montaje | 9.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 12 cm  |