

NUMINOSÂ® GIMBLE M

infÄlld taklampa vit / krom 3000 K 20Â°

NUMINOS-lampsystemet frÄn SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄr belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hÄr Även NUMINOSÂ® GIMBLE M, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄlet eller pÄ rummet. Installationen Är sjÄlvklart enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du vÄlja NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009570
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svÄngbar	vridbar list och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
SekundÄr ström/spÄnning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1800 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	20 °
FÄrg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Netto vikt	0.41 kg

2093856	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010683	NUMINOSÂ® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOSÂ® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÂ® M , Prismatisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÂ® M , Diffusor frostad
1010129	NUMINOSÂ® M , reflektor, guld
1010130	NUMINOSÂ® M , reflektor, koppar

Bruttovikt	0.56 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	9.5 cm
Installationsdiameter	12 cm