

## NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight hvit/sort 3000 K 40°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV så det mulige mangfoldet venter på deg.



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1009571                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| Drei- og svingbar             | dreiebar stang og vipbar |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Montering                     | Innfelt montering        |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | III                      |
| Systemeffekt                  | 12 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                    |
| Lysytelse                     | 1800 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 40 °                     |
| Farge                         | white/black              |
| CRI                           | 90                       |
| UGR ≤                         | 19                       |
| Levetid                       | 50000 h                  |
| Risikogruppe                  | 1                        |
| Høyde                         | 9.5 cm                   |
| Diameter                      | 13.5 cm                  |
| Nettvekt                      | 0.41 kg                  |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI    |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE   |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb   |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk   |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA          |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet     |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull      |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.56 kg |
| Utsnittsfom         | rund    |
| Innfellingsdybde    | 9.5 cm  |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |
| BIG WHITE side      | 49      |