


## NUMINOS® GIMBLE M

spotti, valkoinen/kromi, 3000 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® GIMBLE M -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työtyytyksellä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaasääntövalaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009573                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 12 W                            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 1800 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 40 °                            |
| väri                             | valkoinen/kromi                 |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 19                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 9.5 cm                          |
| halkaisija                       | 13.5 cm                         |
| Nettopaino                       | 0.41 kg                         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta         |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.56 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 9.5 cm  |
| Asennuksen halkaisija | 12 cm   |