

NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur wit/chroom 3000 K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® GIMBLE M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009573
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit/chroom
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.41 kg

Lichtbron

2093856	
---------	---

Accessoires

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Brutogewicht	0.56 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	9.5 cm
Inbouwdiameter	12 cm