


NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Decken-einbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 1009579       |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1             |
| IP Code                               | IP20          |
| Montage                               | Einbau        |
| Montagedetails                        | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA        |
| Schutzklasse                          | III           |
| Wattage                               | 12 W          |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C         |
| Lumen                                 | 1900 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °          |
| Farbe                                 | schwarz/chrom |
| CRI                                   | 90            |
| UGR ≤                                 | 19            |
| Lebensdauer                           | 50000 h       |
| Risk Group                            | 1             |
| Höhe                                  | 9.5 cm        |
| Durchmesser                           | 13.5 cm       |
| Nettogewicht                          | 0.41 kg       |
| Bruttogewicht                         | 0.56 kg       |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe        |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch  |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet   |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold      |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer    |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 9.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |