

# NUMINOS® GIMBLE M

spotti, musta/kromi, 4000 K 20°

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu- mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hiliittyn, moderni ja tilaustaostajan valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helppo asennus on enää vain mahdollisuus. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009579                      |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                            |
| Pyörivä tai kääntyvä             | käännettävä ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                         |
| Asennustiedot                    | Recessed                     |
| Asennustiedot                    | Ceiling                      |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA                       |
| Suojausluokka                    | III                          |
| Teho                             | 12 W                         |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                       |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                        |
| Lumen                            | 1900 lm                      |
| Valon värilämpötila              | 4000 Kelvin                  |
| Sädekulma                        | 20 °                         |
| väri                             | musta/kromi                  |
| CRI                              | 90                           |
| UGR ≤                            | 19                           |
| Elinikä                          | 50000 h                      |
| Riskiryhmä                       | 1                            |
| Korkeus                          | 9.5 cm                       |
| halkaisija                       | 13.5 cm                      |
| Nettopaino                       | 0.41 kg                      |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta         |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.56 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 9.5 cm  |
| Asennuksen halkaisija | 12 cm   |