


## NUMINOS® GIMBLE M

innfelt downlight sort/krom 4000 K 20°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                       | 1009579                     |
| Antall ulike lysuttak         | 1                           |
| Drei- og svingbar             | Dreiende og tilbakelemt bar |
| IP-kode                       | IP20                        |
| Montering                     | Innfelt montering           |
| Montering detaljer            | Tak                         |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                      |
| Kapslingsgrad                 | III                         |
| Systemeffekt                  | 12 W                        |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                       |
| Lysytelse                     | 1900 lm                     |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin                 |
| Spredningsvinkel              | 20 °                        |
| Farge                         | black/chrome                |
| CRI                           | 90                          |
| UGR ≤                         | 19                          |
| Levetid                       | 50000 h                     |
| Risikogruppe                  | 1                           |
| Høyde                         | 9.5 cm                      |
| Diameter                      | 13.5 cm                     |
| Nettvekt                      | 0.41 kg                     |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI    |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE   |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb   |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk   |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA          |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet     |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull      |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.56 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 9.5 cm  |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |