



## NUMINOS® GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte,, 4000 K, 40°, schwarz / weiß

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009581                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 12 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1900 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/weiss               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 19                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 9.5 cm                      |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.41 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI                           |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120 mm<br>schwarz  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350<br>mA, PHASE                       |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Wabe                              |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120 mm<br>weiß    |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120 mm<br>weiß     |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor<br>elliptisch                        |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor<br>prismatisch                       |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120 mm<br>schwarz |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350<br>mA                              |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor<br>gefrostet                         |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, gold                          |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, kupfer                        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.56 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 9.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 12 cm   |