


NUMINOS® GIMBLE M

vgradna svetilka, 4000 K, 40°, črna/bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009581
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1900 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna/bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.5 cm
Premer	13.5 cm
Neto teža	0.41 kg

Svetlobnega Vira

2093752	
---------	---

Dodatki

1010704	LED gonilnik , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED gonilnik , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , reflektor, zlato
1010683	NUMINOS® M , Difuzor satovje
1010686	NUMINOS® M , difuzor eliptični
1010684	NUMINOS® M , Prizmatični difuzor
1010696	LED gonilnik , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difuzor zamrznjen
1010130	NUMINOS® M , reflektor, baker

Bruto teža	0.56 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	9.5 cm
Premer vgradnje	12 cm