

## NUMINOS® GIMBLE M

Infälld takarmatur, 4000 K, 55°, svart / vit

NUMINOS® är det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för din belysningsdesign. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE M, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för den modula mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009584     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 350 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 12 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1900 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 9.5 cm      |
| Diameter                     | 13.5 cm     |
| Netto vikt                   | 0.41 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.56 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
| 1010704 | LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI                                                 |
| 1010700 | LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS                                                  |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflektor, guld                                                      |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor med bikaka                                                  |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor                                                 |
| 1010696 | LED-driftdon , 21 W, 350 mA                                                       |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor frostad                                                     |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflektor, koppar                                                    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjadsdjup        | 9.5 cm |
| Installationsdiameter | 12 cm  |