


El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE M, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009586
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1900 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco/negro
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diámetro	13.5 cm
Peso neto	0.41 kg
Peso bruto	0.56 kg

Fuente de luz

2093752	
---------	---

Accesorios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , difusor de panal
1010686	NUMINOS® M , difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , difusor prismático
1010696	Driver LED , 21 W, 350 - mA
1010685	NUMINOS® M , difusor esmerilado
1010129	NUMINOS® M , reflector, dorado
1010130	NUMINOS® M , reflector, cobre

Profundidad del montaje	9.5 cm
Diámetro de montaje	12 cm