


Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009588
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1900 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc/chrome
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	13.5 cm
Poids net	0.41 kg
Poids brut	0.56 kg

Source Lumineuse

2093752	
---------	---

Accessoires

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille
1010686	NUMINOS® M , diffuseur elliptique
1010684	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli
1010129	NUMINOS® M , réflecteur, doré
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, cuivré

Profondeur d'encastrement	9.5 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm