


# NUMINOS® GIMBLE M

spotti, valkoinen/musta, 4000 K 55°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelmahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® GIMBLE M -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaasäästävään valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009592                      |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                            |
| Pyörivä tai kääntyvä             | käännettävä ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                         |
| Asennustiedot                    | Recessed                     |
| Asennustiedot                    | Ceiling                      |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA                       |
| Suojausluokka                    | III                          |
| Teho                             | 12 W                         |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                       |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                        |
| Lumen                            | 1900 lm                      |
| Valon värilämpötila              | 4000 Kelvin                  |
| Sädekulma                        | 55 °                         |
| väri                             | valkoinen/musta              |
| CRI                              | 90                           |
| UGR ≤                            | 22                           |
| Elinikä                          | 50000 h                      |
| Riskiryhmä                       | 1                            |
| Korkeus                          | 9.5 cm                       |
| halkaisija                       | 13.5 cm                      |
| Nettopaino                       | 0.41 kg                      |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta         |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.56 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 9.5 cm  |
| Asennuksen halkaisija | 12 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 49      |