

Design, técnica e função em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diversas opções de downlights e focos, irá experienciar mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® GIMBLE M, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação harmoniosa, moderna e que poupa espaço, focando o destaque nos objetos ou no espaço. A instalação fácil torna-se então apenas uma formalidade. Quando irá optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009592
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1900 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco/preto
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	13.5 cm
Peso líquido	0.41 kg
Peso bruto	0.56 kg

Fonte de luz

2093752	
---------	---

Acessórios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Difusor difusor
1010686	NUMINOS® M , Difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , Difusor prismático
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difusor fosco
1010129	NUMINOS® M , refletor, ouro
1010130	NUMINOS® M , refletor de cobre

Profundidade de montagem	9.5 cm
Diâmetro de montagem	12 cm