


Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| N° art.                                  | 1009594      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastré     |
| Infos de montage                         | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA       |
| Indice de protection                     | III          |
| Wattage                                  | 12 W         |
| Température ambiante min.                | -20 °C       |
| Température ambiante max.                | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1900 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle faisceau                           | 55 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| CRI                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 9.5 cm       |
| Diamètre                                 | 13.5 cm      |
| Poids net                                | 0.41 kg      |
| Poids brut                               | 0.56 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI      |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE     |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur dépoli        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflecteur, doré        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflecteur, cuivré      |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |