


## **NUMINOS® M**

## Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, schwarz

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1700 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1009595
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1700 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	6.8 cm
Durchmesser	10.5 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Bruttogewicht	0.28 kg



## Lichtquelle

2093870	D
Zubehör	
1010704	LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , Reflektor, gold
1010683	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1010686	NUMINOS® M , Diffusor elliptisch
1010684	NUMINOS® M , Diffusor prismatisch
1010696	LED-Treiber , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor gefrostet
1010130	NUMINOS® M , Reflektor, kupfer

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7.5 cm
Einbaudurchmesser	9 cm