

NUMINOS® M

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 20°, IP20, rond, zwart

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u dui-zend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparen-de verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwer-pen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 12 watt, een lichtsterkte van 1700 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De in-stallatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009595
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Brutogewicht	0.28 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Toebehoren

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm