


NUMINOS® M

infälld takarmatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® DL M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 12 watt, ljusström på 1700 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och det höga färgåtergivningsindexet på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009595
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1700 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093870	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010129	NUMINOS® M , reflektor, guld
1010683	NUMINOS® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor frostad
1010130	NUMINOS® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm