




## NUMINOS® M

upotettava valaisin, 2700 K, 40°, IP20, pyöreä, musta

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalon ja spottivalon avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® DL M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-ajasta riippuen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1700 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja hyväällä, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009598     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 12 W        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 1700 lm     |
| Valon väri- ja lämpötila         | 2700 Kelvin |
| Sädekulma                        | 40 °        |
| väri                             | musta       |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 19          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 6.8 cm      |
| halkaisija                       | 10.5 cm     |
| Nettopaino                       | 0.22 kg     |
| Bruttopaino                      | 0.28 kg     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI                             |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE                            |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno                         |
| 1006139 | Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm musta         |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen                           |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori                           |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA                                   |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä                               |
| 1006140 | Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm valkoinen     |
| 1006142 | Numinos® S -pienen-nysrengas , ku limikas 160/90 mm valkoinen |
| 1006141 | Numinos® S -pienen-nysrengas , ku limikas 160/90 mm musta     |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta                                 |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari                                |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Asennussyvyys         | 7.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 29     |