


NUMINOS® M

Stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 40°, IP20, kulaté, černé / bílé

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 12 W, intenzitou světla 1700 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev nad 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009599
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	12 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1700 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá/bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	6.8 cm
Průměr	10.5 cm
Hmotnost netto	0.22 kg
Celková hmotnost	0.28 kg

Světelného Zdroje

2093870	
---------	---

Příslušenství

1010704	LED Driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED Driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , reflektor, zlatý
1010683	NUMINOS® M , voštinový difuzor
1010686	NUMINOS® M , eliptický difuzor
1010684	NUMINOS® M , prizmatický difuzor
1010696	LED Driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , matný difuzor
1010130	NUMINOS® M , reflektor, měděný

Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	7.5 cm
Vestavný průměr	9 cm