


## **NUMINOS® M**

## Deckeneinbauleuchte, 2700 K, $40^{\circ}$ , IP20, rund, schwarz / weiß

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1700 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                                   | 1009599       |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus-<br>lässe | 1             |
| IP Code                                    | IP20          |
| Montage                                    | Einbau        |
| Montagedetails                             | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 350 mA        |
| Schutzklasse                               | III           |
| Wattage                                    | 12 W          |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur               | 40 °C         |
| Lumen                                      | 1700 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                        | 2700 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                             | 40 °          |
| Farbe                                      | schwarz/weiss |
| CRI  | 90            |
| UGR≤                                       | 19            |
| Lebensdauer                                | 50000 h       |
| Risk Group                                 | 1             |
| Höhe                                       | 6.8 cm        |
| Durchmesser                                | 10.5 cm       |
| Nettogewicht                               | 0.22 kg       |
| Bruttogewicht                              | 0.28 kg       |
|  |               |



## Lichtquelle

| 2093870 | D                                 |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör |                                   |
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Wabe     |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch  |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet   |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer    |

| Ausschnittsform   | rund   |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 7.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm   |