

# NUMINOS® M

spotti, musta/kromi, 2700 K 40°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® DL M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Näin luot hillityn, modernin ja tilaansaostavan valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vaihtaa 12 watin tehonkulutuksella, 1700 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009600     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 12 W        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 1700 lm     |
| Valon väriämpötila               | 2700 Kelvin |
| Sädekulma                        | 40 °        |
| väri                             | musta/kromi |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 19          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 6.8 cm      |
| halkaisija                       | 10.5 cm     |
| Nettopaino                       | 0.22 kg     |
| Bruttopaino                      | 0.28 kg     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta         |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari        |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Leikattu muoto        | pyöreä |
| Asennussyvyys         | 7.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm   |