




## NUMINOS® M

innfelt armatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL S Minn-felt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1700 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009601           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 12 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C             |
| Lysytelse                     | 1700 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 55 °              |
| Farge                         | black             |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 22                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| Høyde                         | 6.8 cm            |
| Diameter                      | 10.5 cm           |
| Nettovekt                     | 0.22 kg           |
| Bruttovekt                    | 0.28 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI                        |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE                       |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb                       |
| 1006139 | NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort      |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk                       |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming                     |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA                              |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet                         |
| 1006140 | NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit      |
| 1006142 | NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit |
| 1006141 | NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull                          |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber                        |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 7.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 9 cm   |
| BIG WHITE side      | 29     |