


Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 12 W, strumieniem świetlnym 1700 lm, temperaturą barwową 2700 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułów lamp SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009606              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 350 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 12 W                 |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 1700 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 2700 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 °                 |
| Kolor                       | biały/chrom          |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 19                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 6.8 cm               |
| średnica                    | 10.5 cm              |
| Waga netto                  | 0.22 kg              |
| Waga brutto                 | 0.28 kg              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010704 | Sterownik LED , 23 W,<br>350 mA, DALI  |
| 1010700 | Sterownik LED , 20 W,<br>350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dyfuzor<br>plaster miodu  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dyfuzor<br>eliptyczny     |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dyfuzor<br>pryzmatyczny   |
| 1010696 | Sterownik LED , 21 W,<br>350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dyfuzor<br>matowy         |
| 1010129 | NUMINOS® M , odbłyśni-<br>k, złoty     |
| 1010130 | NUMINOS® M , odbłyśni-<br>k®, miedź    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Głębokość montażowa | 7.5 cm |
| Średnica montażowa  | 9 cm   |