

NUMINOS® M

plafondinbouwarmatuur 2700K, 40°, IP20, rond, wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 12 Watt, een lichtsterkte van 1700 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009608
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Brutogewicht	0.28 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Toebehoren

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm