




## NUMINOS® M

upotettava kattovalaisin, 2700 K, 55°, IP20, pyöreä, valkoinen

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® DL M -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työtyytyksellä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaajien suosittuun valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1700 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kaiken kahteen tapaan. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009611     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 12 W        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 1700 lm     |
| Valon värilämpötila              | 2700 Kelvin |
| Sädekulma                        | 55 °        |
| väri                             | valkoinen   |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 22          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 6.8 cm      |
| halkaisija                       | 10.5 cm     |
| Nettopaino                       | 0.22 kg     |
| Bruttopaino                      | 0.28 kg     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI                             |
| 1010700 | LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE                            |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno                         |
| 1006139 | Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm musta         |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen                           |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori                           |
| 1010696 | LED-muuntaja , 21 W, 350 mA                                   |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä                               |
| 1006140 | Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm valkoinen     |
| 1006142 | Numinos® S -pienen-nysrengas , ku limikas 160/90 mm valkoinen |
| 1006141 | Numinos® S -pienen-nysrengas , ku limikas 160/90 mm musta     |
| 1010129 | NUMINOS® M , heijastin, kulta                                 |
| 1010130 | NUMINOS® M , heijastin, kupari                                |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Asennussyvyys         | 7.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 29     |