




## NUMINOS® M

**Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, IP20, rund, schwarz / weiß**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1800 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Art. Nr.                              | 1009614      |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1            |
| IP Code                               | IP20         |
| Montage                               | Einbau       |
| Montagedetails                        | Decke        |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA       |
| Schutzklasse                          | III          |
| Wattage                               | 12 W         |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C       |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C        |
| Lumen                                 | 1800 lm      |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin  |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °         |
| Farbe                                 | schwarz/weiß |
| CRI                                   | 90           |
| UGR ≤                                 | 19           |
| Lebensdauer                           | 50000 h      |
| Risikogruppe                          | 1            |
| Höhe                                  | 6.8 cm       |
| Durchmesser                           | 10.5 cm      |
| Nettogewicht                          | 0.22 kg      |
| Bruttogewicht                         | 0.28 kg      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI                          |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE                         |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe                                |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>schwarz  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor<br>elliptisch                       |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor<br>prismatisch                      |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350<br>mA                             |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor<br>gefrostet                        |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>weiß     |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>weiß    |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>schwarz |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, gold                         |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, kupfer                       |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 7.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm   |