




NUMINOS® M

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlighter s  rger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en up  trengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1800 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en h  y indeks for fargegjengivelse p   over 90. Montering gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS    fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009614
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 ��
Farge	black/white
CRI	90
UGR ��	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettovekt	0.22 kg
Bruttovekt	0.28 kg

Lyskilde

2093856	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1006139	NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1006140	NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit
1006142	NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit
1006141	NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	7.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm