


NUMINOS® M

infälld takarmatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® DL M, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 12 watt, ljusström på 1800 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett högt färgåtergivningsindex på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009614
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093856	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010129	NUMINOS® M , reflektor, guld
1010683	NUMINOS® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor frostad
1010130	NUMINOS® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm