




NUMINOSÂ® M

innfelt armatur, 3000 K, 40Â°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOSÂ® DL M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbe-sparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1800 lumen, farge-temperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjen-givelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for det modulre mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009616
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettovekt	0.22 kg
Bruttovekt	0.28 kg

Lyskilde

2093856	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1006139	NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1006140	NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit
1006142	NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit
1006141	NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	7.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	29