




NUMINOS® M

vgradna svetilka, 3000 K, 40°, IP20, okrogla, črna

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 12 vatov, svetlobno močjo 1800 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009616
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	1800 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	6.8 cm
Premer	10.5 cm
Neto teža	0.22 kg
Bruto teža	0.28 kg

Svetlobnega Vira

2093856	
---------	---

Dodatki

1010704	LED gonilnik , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED gonilnik , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Difuzor satovje
1006139	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/90 mm črn
1010686	NUMINOS® M , difuzor eliptični
1010684	NUMINOS® M , Prizmatični difuzor
1010696	LED gonilnik , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difuzor zamrznjen
1006140	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/90 mm bel
1006142	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/90 mm bel
1006141	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/90 mm črn
1010129	NUMINOS® M , reflektor, zlato
1010130	NUMINOS® M , reflektor, baker

Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	7.5 cm
Premjer vgradnje	9 cm
BIG WHITE Stran	29