

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1800 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                                   | 1009618       |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus-<br>lässe | 1             |
| IP Code                                    | IP20          |
| Montage                                    | Einbau        |
| Montagedetails                             | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 350 mA        |
| Schutzklasse                               | Ш             |
| Wattage                                    | 12 W          |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur               | 40 °C         |
| Lumen                                      | 1800 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                        | 3000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                             | 40 °          |
| Farbe                                      | schwarz/chrom |
| CRI  | 90            |
| UGR≤                                       | 19            |
| Lebensdauer                                | 50000 h       |
| Risikogruppe                               | 1             |
| Höhe                                       | 6.8 cm        |
| Durchmesser                                | 10.5 cm       |
| Nettogewicht                               | 0.22 kg       |
| Bruttogewicht                              | 0.28 kg       |
|  |               |



## Lichtquelle

| 2093856 | A D                               |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör |                                   |
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Wabe     |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch  |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet   |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold      |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer    |

| Einbautiefe       | 7.5 cm |
|-------------------|--------|
| Einbaudurchmesser | 9 cm   |