


## NUMINOS® M

plafonnier encastré, 3000 K, 55°, IP20, rond, noir

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Il en va de même pour NUMINOS® DL M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 12 watts, une intensité lumineuse de 1800 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009619
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.28 kg

## Source Lumineuse

2093856		Forme de la découpe	rond
<b>Accessoires</b>		Profondeur d'encastrement	7.5 cm
1010704 Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI		Diamètre d'encastrement	9 cm
<hr/>			
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE		
1010129	NUMINOS® M , réflecteur, doré		
1010683	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille		
1010686	NUMINOS® M , diffuseur elliptique		
1010684	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique		
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA		
1010685	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli		
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, cuivré		