




NUMINOS® M

plafondinbouwarmatuur 3000K, 55°, IP20, rond, zwart

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL M, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 12 Watt, een lichtsterkte van 1800 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009619
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Brutogewicht	0.28 kg

Lichtbron

2093856	
---------	---

Toebehoren

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1006139	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/90 mm zwart
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1006140	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/90 mm wit
1006142	Numinos® S Reductie-ring , hoekig 160/90 mm wit
1006141	Numinos® S Reductie-ring , hoekig 160/90 mm zwart
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	29