




NUMINOS® M

infälld takarmatur, 3000 K, 55°, IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit har även NUMINOS® DL M, vår infällda taklampa som imponerar med hög kvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på färemål eller på rummet. Den infällda taklampan är certifierad med en effekt på 12 watt, ljusstrålning på 1800 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningsexponent på över 90. Monteringen går på ett ögonblick. När tänker du beställa dig från NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009619
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093856	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010683	NUMINOS® M , diffusor med bikaka
1006139	Numinos® S infällid lampram , rund 160/90 mm svart
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOS® M , Prismatisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor frostad
1006140	Numinos® S infällid lampram , rund 160/90 mm vit
1006142	Numinos® S infällid lampram , kantig 160/90 mm vit
1006141	Numinos® S infällid lampram , kantig 160/90 mm svart
1010129	NUMINOS® M , reflektor, guld
1010130	NUMINOS® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	29