


## NUMINOS® M

innfelt downlight sort/krom 3000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1800 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en h  y indeks for fargegjengivelse p   over 90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS    fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009621           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekund  r str  m / spenning   | 350 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 12 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20   C           |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40   C            |
| Lysytelse                     | 1800 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 55                |
| Farge                         | black/chrome      |
| CRI                           | 90                |
| UGR                           | 22                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| H  yde                        | 6.8 cm            |
| Diameter                      | 10.5 cm           |
| Nettovekt                     | 0.22 kg           |
| Bruttovekt                    | 0.28 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI    |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE   |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb   |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk   |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA          |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet     |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull      |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 7.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 9 cm   |