


NUMINOSÂ® M

infÄlld taklampa svart / krom 3000 K 55Â°

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. PÄ sÄtt kan du uppleva tusentals ljusdesignmÄjligheter med en mÄngd olika downlights och spotlights. Hit hÄllr Även NUMINOSÂ® DL M, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan imponerar med en effekt pÄ 12 watt, ljusstrÄm pÄ 1800 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 3000 Kelvin och ett hÄgt fÄrgÄtergivningsindex pÄ Äver 90. Monteringen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr bestÄmmer du dig fÄllr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009621
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1800 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093856	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010683	NUMINOSÂ® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOSÂ® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÂ® M , Prismatisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÂ® M , Diffusor frostad
1010129	NUMINOSÂ® M , reflektor, guld
1010130	NUMINOSÂ® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	rund
Inbyggjadsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm