


NUMINOS® M

spotti, valkoinen/musta, 3000 K 20°

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® DL M -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllään ja valon laadullaan. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaasovastavasti valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin valaistaa 12 watin tehonkulutuksella, 1800 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja hyvällä, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009622
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1800 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.8 cm
halkaisija	10.5 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.28 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	7.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm
BIG WHITE Seite	29