


## NUMINOS® M

**luminaria de empotrar techo, 3000 K, 20°, IP20, redonda, blanco**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® DL M, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 12 vatios, una intensidad luminosa de 1800 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Art. N.º                                 | 1009623     |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1           |
| Código IP                                | IP20        |
| Montaje                                  | Empotrado   |
| Detalles de montaje                      | Techo       |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA      |
| Clase de protección                      | III         |
| Potencia                                 | 12 W        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C      |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C       |
| Flujo luminoso                           | 1800 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °        |
| Color                                    | blanco      |
| IRC                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 19          |
| Vida útil                                | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Altura                                   | 6.8 cm      |
| Diámetro                                 | 10.5 cm     |
| Peso neto                                | 0.22 kg     |
| Peso bruto                               | 0.28 kg     |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, dorado   |
| 1010683 | NUMINOS® M , difusor de panal    |
| 1010686 | NUMINOS® M , difusor elíptico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , difusor prismático  |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 - mA      |
| 1010685 | NUMINOS® M , difusor esmerilado  |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, cobre    |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 7.5 cm  |
| Diámetro de montaje     | 9 cm    |